

ASPHALT WALK®

AsphaltWalk® ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. AsphaltWalk® kann auf Oberflächen wie Asphalt, Zement und unbehandeltem Stein eingesetzt werden. Von diesen Oberflächen kann es sehr einfach und normalerweise ohne Rückstände entfernt werden. AsphaltWalk® ist sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und andere Einflüsse, sofern diese durch den üblichen Gebrauch des Produkts entstehen. Der Kleber wurde speziell für den Ausseneinsatz entwickelt.

Lebensdauer

Die Lebensdauer von AsphaltWalk® hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Basierend auf unseren Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von 3 bis 6 Monaten. Die Lebensdauer kann bei stärkerer Beanspruchung durch den Schutz mit EasyProtect deutlich verlängert werden.

Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Siebdruck und Latex

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Entsorgung

AsphaltWalk® ist vollständig recycelbar. Das gebrauchte Material und der Produktionsabfall kann als Aluminiumabfall entsorgt werden.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- Ladeneingänge, Fußgängerzonen & Treppen
- Bus-, Strassenbahn- und Metrohaltestellen
- Sportveranstaltungen: Fahrrad- und Autorennen, Marathon etc.
- Autohäuser, Ausstellungsräume
- Museen, Treffen und andere kulturelle Veranstaltungen
- Tankstellen
- Innen- und Aussenparkplätze sowie Zufahrten
- Signalisationen und Verkehrskennzeichnung

Funktionen & Vorteile

- Einfache Verklebung und Entfernung
- Beste Anpassung auf allen Oberflächen
- Extra rutschfest
- PVC frei



Technische Informationen

AsphaltWalk®

Grösse	Breite: 1.22 m Länge: 10.00 m, 15.00 m, 30.48 m	
Material	Weich-Aluminium beschichtet (Polyurethan, Glassplitter)	220µ +/- 10µ
Kleber	Permanenter Acryl-Solvent-Kleber	80µ +/- 5µ
	Totalgewicht	428 g/m²
Zertifikat	Rutschfestigkeit	R11 / 67212F
	Flammschutz / Brennbarkeit	M1 / F2 / SF3
	Oberfläche (SRT)	55
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F

Haftkraft zu	Rostfreiem Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen *
15 Minuten dwell	80oz/in (88N/100 mm)	50oz/in (55N/100mm)	70oz/in (77N/100mm)
24 Stunden dwell	100oz/in (110N/100 mm)	60oz/in (66N/100 mm)	80oz/in (88N/100 mm)

Chemische Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichmittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	I	99% IPA	E
Bleifreies Benzin	E		

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung
 NE = nicht empfohlen
 I = nur für sporadische Belastung

* Abweichungen in Farbe und Menge von beschichteten Flächen, einschliesslich Farben, Staubbeschichtungen, Lacke, Farbkörper und andere Behandlungen, können evtl. die Leistung der Folie beeinflussen. Die Kompatibilität der Folie zur spezifischen Oberfläche sollte getestet werden. **bei Temperaturen unter +10 °C muss die Oberfläche mit einem Gasbrenner vorbehandelt werden.

CONTINENTAL GRAFIX AG

Lettenstrasse 2
 6343 Rotkreuz
 Switzerland

CONTACT

Phone: +41 41 763 66 88
 Fax: +41 41 763 60 14
 Email: info@continentalgrafix.com

MORE INFORMATION

For a detailed overview of our products please visit:
www.continentalgrafix.com